



Escaleras escamoteables, rectas y de caracol

 **MAYDISA**

Índice



Escaleras escamoteables

CADET 3 ISO madera 3 tramos	3
NORM 8/2 ISO madera 2 tramos	4
ALU 3 ISO aluminio 3 tramos	5
ALU 2 ISO aluminio 2 tramos	6



Escaleras de tijera

ZX DE TECHO	7
ZX DE PARED	8
ZX DE TERRAZA	9



Escaleras rectas

LISBON-MADRID	10
NORMANDIA	11





Escaleras de caracol

STAR	12
GULLIVER	14
VIP	16
GHIBLI	18

Escalera de tijera

Modelo ZX DE TECHO



Características técnicas

Cajón: Marco metálico.

Altura cajón: 14 cm.

Tapajuntas: metálico integrado.

Tapa: De madera (DM), de 16 mm de espesor.

Cierre: Picaporte.

Medidas ancho y huella peldaño:

Huero 80x50 y 90x50

Peldaño 26,5x9,9 cm y 3 cm de grosor


Huero 100x60, 100x70 y 120x60

Peldaño 36x9,9 cm y 3 cm de grosor


Huella antideslizante.

Barra de apertura de 140 cm incluida.

Barandilla metálica para una mayor comodidad y seguridad.



H - Altura del suelo al techo sin contar el forjado
C - Espacio de maniobra
D - Base de la escalera



Escaleras estandarizadas ZX DE TECHO

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · D	Nº peldaños escalera
80x50	79x49	225-250	138-175	105-138 / 88-118	9
		251-275	150-192,5	116-155 / 100-134	10
		276-300	162-210	127-172 / 112-150	11
90x50	89x49	225-250	138-175	105-138 / 88-118	9
		251-275	150-192,5	116-155 / 100-134	10
		276-300	162-210	127-172 / 112-150	11
100x60	99x59	225-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11
100x70	99x69	225-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11
120x60	119x59	225-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 70 a 150 cm	Hasta 300 cm	(Consultar a Maydisa)
B: de 50 a 80 cm	(según medida cajón)	




Certificación
ISO 9001:2000

Máx. 150kg

Escalera de tijera

Modelo ZX DE PARED



Escalera de tijera ZX DE PARED especialmente diseñada para aperturas verticales.

El exclusivo sistema de apertura tipo pantógrafo es muy cómodo de maniobrar y consigue que los peldaños de la escalera queden completamente recogidos encima de la tapa, sin ocupar espacio, en la habitación de la planta superior, cuando la escalera permanece cerrada.


Su sistema de apertura obliga a prever un espacio de maniobra por delante del cajón, necesario para abrir la escalera.

Características técnicas

Medidas ancho y huella peldaño: 36x9,9 cm y 3 cm de grosor.

Huella antideslizante.

Barra de apertura de 140 cm incluida.




Escaleras estandarizadas ZX DE PARED

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · D	Nº peldaños escalera
130x70	129x69	220-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 80 a 190 cm	Hasta 300 cm (según medida cajón)	(Consultar a Maydisa)
B: de 70 a 80 cm		

H · Altura de suelo a suelo
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Tapajuntas de madera no incluido.




Máx. 150kg

Certificación ISO 9001:2000

Escalera de tijera

Modelo ZX DE TERRAZA



La escalera ZX DE TERRAZA está provista de un cajón de madera de 60 cm de altura, a impermeabilizar durante la fase de colocación. Con tapa externa de chapa zincada, totalmente estanca y resistente al agua, provista de un cierre interno con pestillo.

Escalera de tijera ZX DE TERRAZA especialmente diseñada para salir al exterior de una construcción con techo plano.

El exclusivo sistema de apertura tipo pantógrafo es muy cómodo de maniobrar y consigue que los peldaños de la escalera queden completamente recogidos encima de la tapa, sin ocupar espacio, en la planta superior, cuando la escalera permanece cerrada.


Su sistema de apertura obliga a prever un espacio de maniobra por delante del cajón, necesario para abrir la escalera.

Características técnicas


Medidas ancho y huella peldaño: 36x9,9 cm y 3 cm de grosor.

Huella antideslizante.

Barra de apertura de 140 cm incluida.



H - Altura de habitación
C - Espacio de maniobra
D - Base de la escalera



Escaleras estandarizadas ZX DE TERRAZA

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · D	Nº peldaños escalera
100x70		220-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11
120x70	119x69	220-250	134-183,5	96-146 / 77-121	9
		251-275	146-201,5	106-161 / 88-136	10
		276-300	158-219,5	116-176 / 99-151	11

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 90 a 150 cm	Hasta 300 cm	(Consultar a Maydisa)
B: de 70 a 80 cm	(según medida cajón)	

Tapajuntas de madera no incluido.



Certificación ISO 9001:2000

Máx. 150kg



MAYDISA

Materiales y Diseños SA

Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 902 25 01 01

Fax 902 25 01 02

info@maydisa.com

www.maydisa.com

